

Konzept



Mechspace Torque Pro

Mechspace Torque Pro

Mechspace Torque Pro är en pneumatisk momentarm för mutterdragare upp till 600 Nm. Den är extremt lättmanövrerad och ger operatören en stor ergonomisk rörelsefrihet.

Mechspace Torque Pro är i sitt standardutförande utrustad med justerbara vridstoppar och parkeringsbroms. Som option finns även vridlåsning för fixering vid momentdragning.

Vridlåsningsen är konstruerad att förbli låst vid tryckbortfall, och dess mekaniska

utformning gör den både tyst och stabil. Som tillval finns en övervakningsfunktion till låsningen med antingen en pneumatisk eller elektrisk signal.

Mechspace Torque Pro i två varianter: pelarmonterad samt i hängande version för installation i takmonterade skensystem. För den pelarmonterade varianten finns även en mobil fotplatta som tillval, vilket gör det enkelt att flytta den mellan olika arbetsstationer.

Teknisk specifikation Mechspace Torque Pro

Tekniska data	MS Torque Pro
Max vikt mutterdragare	50 kg (vid 6 bar)
Max moment	600 Nm
Slaglängd	900 mm
Bullernivå	<70 dB (A)
Max egenvikt	120 kg *
Lyfthastighet	0-40 m/min

* Hängande modell

Teknisk specifikation Mechspace Torque Pro

Tekniska data	MS Torque Pro
Rotation (övre och undre)	0-330°
Medium	Luft, osmord
Arbetsstryck	6 bar
Luftförbrukning	8 l _n /slag (vid max last)
Arbetstemperatur	5-40 °C
Färg arm / pelare	RAL 2009 / 9010 **

** Andra färger på begäran

För mer information kontakta din säljare

MOVOMECH AB
Kabelvägen 9
291 09 Kristianstad
Telefon: 044 - 28 29 00
Fax: 044 - 28 29 28
E-post: info@movomech.se
Hemsida: www.movomech.se

”
Den är extremt
lättmanövrerad och
ger operatören en
stor ergonomisk
rörelsefrihet.

”

